

Üzemanyag töltőpisztoly mérőórával

FM20-FCN



Termék jellemzők

- Kézi üzemanyag töltőpisztoly digitális mérőórával felszerelve
- Alumínium öntvény szerkezet, beépített forgófej a bemenetnél és folyamatos, felügyelet nélküli töltést lehetővé tevő kapcsoló
- Polipropilén turbinából álló mérőszerkezet
- 2 db 1.5V-os AAA elemmel működő elektronikus kijelző
- A poliamid testnek és a jól lezárt elektronikának köszönhetően zord időjárási körülmények között is használható
- Könnyű újraállítás

JAVASOLT HASZNÁLAT

Gázolaj, benzin

NE HASZNÁLJA

Olajok

NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZEK

Poliamid, alumínium, acél, nejlon, gumi

Specifikáció

Átfolyási teljesítmény	5 - 75 liter/perc
Pontosság	+ / - 1 %
Ismételhetőség	+ / - 0.30%
Max. üzemi nyomás	50 PSI (3.45 BAR)
Üzemi hőmérséklet tartománya	-10°C és 50°C között
Max. nullázható tétel	99999 egység
Max. nem nullázható összesítő	999999 egység
Legkisebb mérési egység	0.001 egység
Max. kezelhető viszkozitás	5.35 cst
Vízállóság	IP55
Bemenet	3/4" (F) vagy 1" (F)



Max. üzemi
nyomás
50 PSI (3.45 BAR)

HŐMÉRSÉKLET



Üzemi hőmérséklet tartománya
-10°C és 60°C között

KAPACITÁS



5 - 75 liter/perc



KAT. SZ.	REND. SZ.	BEMENET	CSÓR ÁTMÉRŐ
FM-20/FCN/3-4/BSP	45660	3/4" BSP (F)	3/4" (19 mm)
FM-20/FCN/0-1/BSP	45665	1" BSP (F)	1" (25 mm)